



Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	Masterpact NT ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur de tension instantané
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	12 V CC
Circuit breaker mounting mode	Extraire
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT NT) ComPacT (ComPacT NS630b...1600)

Complémentaires

Operating threshold	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Temps de réponse	50 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS630b...1600
Puissance au maintien	4,5 W

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Poids de l'emballage 1	1,165 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------