



Principales

| | |
|----------------------------------|---|
| Gamme | MasterPacT |
| Gamme de produit | Masterpact NT ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération |
| Nom de l'appareil | MX |
| Type de produit ou équipement | Tension de déclenchement |
| Application | Contrôle |
| Type de déclencheur voltmétrique | Bobine d'ouverture Déclencheur de tension instantané |
| Type de commande | Standard |
| [Uc] tension circuit de commande | 380...480 V CA 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Extraire |
| Compatibilité de gamme | Masterpact (MasterPacT NT) ComPacT (ComPacT NS630b...1600) |

Complémentaires

| | |
|-----------------------|--|
| Operating threshold | 0,7 à 1,1 x Un ouverture |
| Temps de réponse | 50 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS630b...1600 |
| Puissance au maintien | 4,5 VA |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,1 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,165 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|