



### Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	UR power
Type de produit ou équipement	Module de puissance
Application	Dispositif de déclenchement
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT UR UR50 Masterpact MasterPacT UR UR60
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Us] tension d'alimentation	130 V CA 240 V CA
Consommation électrique	20 A 130 V CA sur excitation 2 A 130 V CA excitation 830 mA 130 V CA alimenté 10 A 240 V CA sur excitation 1 A 240 V CA excitation 400 mA 240 V CA alimenté
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	5000 A à 45 °C 6000 A à 45 °C
Courant de court-circuit présumé de ligne	50 kA

### Complémentaires

Hauteur	344,5 mm
Largeur	778 mm
Profondeur	379 mm

### Environnement

Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
--------------------	------------------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,0 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------