



Principales

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gamme | Mureva |
| Type de produit ou équipement | Prise électrique |
| Nom de l'appareil | Mureva socket |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 2P+T |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T avec obturateurs |
| Type de réseau | CA |
| Norme de prise | Français |
| Nuance de la couleur | Gris |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Description standard de la prise | Avec contact de terre |
| Matière de fiche, prise | Polymère technique auto-extinguible |
| Type de couvercle | Couvercle à charnière et joint |
| Montage de l'appareil | Montage sur panneau |
| Mode d'installation | Montage sur panneau |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Mode de fixation | 4 points de fixation |
| Dimension de base | 65 x 85 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Degré de protection (IP) | IP65 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK09 |

Environnement

| | |
|------------------------|--------|
| Degré de protection IP | IP65 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 |
| Tenue au feu | 850 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 100,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 11,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 26,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 2,700 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 8,600 kg |