



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme | Mureva |
| Type de produit ou équipement | Fiche |
| Nom de l'appareil | Mureva plug |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 3P+N+T |
| Type de réseau | CA |
| Norme de prise | Industriel |

Complémentaires

| | |
|--|-------------------------------------|
| Mode d'installation | Mural |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Incliné |
| Courant nominal (In) | 125 A |
| Tension assignée de service (Us) | 380...415 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h |
| Matière de fiche, prise | Polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts | Broches : laiton plaqué nickel |
| Raccordement | Vis imperdables |
| Section de câble | 16...70 mm ² |
| Entrée de câble | Presse-étoupe |
| Type de filetage | Pg 48 |
| Poids du produit | 1,864 kg |
| Dimension de base | 114 x 224 mm |
| Hauteur | 354 mm |
| Largeur | 114 mm |
| Profondeur | 214 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Code couleur tension | Rouge |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| Degré de protection IP | IP67 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 21,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 35,4 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,863 kg |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,213 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|