



Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Socle de prise interverrouillée
Nom de l'appareil	Mureva socket
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	2P
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Courant nominal (In)	16 A
Tension assignée de service (Us)	230 V
Tension de sortie	24 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	Sans
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	Sans
Puissance nominale du transformateur en VA	160 VA
Calibre des fusibles	Cylindrique
Taille du fusible	Sans
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Manchons : laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	6 mm ²
Diamètre extérieur du câble maxi	25 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Dimension de base	103 x 225 mm
Hauteur	225 mm
Largeur	103 mm
Profondeur	127 mm
Couleur	Violet (RAL 7035)
Code couleur tension	Violet

Environnement

Normes	CEI 695-2-1 CEI 742 CEI 309-2 EN 50102 CEI 309-1 CEI 529
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,6 cm
Largeur de l'emballage 1	17,3 cm
Longueur de l'emballage 1	26,1 cm
Poids de l'emballage 1	2,32 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	12,087 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------