



### Principales

Gamme	Prisma
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application spécifique du produit	Alimentation de commande de moteur

## Complémentaires

Type de coffret dédié	Cellule
Largeur du coffret/armoire en mm	650 mm
Largeur	575 mm
Hauteur	300 mm
Produit installé	GS1-F + 2LC1-D40 à 65 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 2LC1-D80 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D40 à 65 Dalhandler avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D40 à 65 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D80 Dalhandler avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 2LC1-D115 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 2LC1-D50 à 80 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D50 à 65 Dalhandler avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D50 à 65 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D80 Dalhandler avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + LC1-D50 à 115 non réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + LC2-D50 à 115 réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GV2-L + 3LC1-D40 à D50 Dalhandler avec disjoncteur + contacteur + protection thermique GV2-L + 3LC1-D40 à D50 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 2LC1-D80 à D115 2 vitesses avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D50 à D65 Dalhandler avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D50 à D65 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D80 Dalhandler avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + LC2-D115 réversible avec disjoncteur + contacteur + protection thermique
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Blanc
Code couleur	RAL 9001
Options couleur spéciale	Oui

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	32,000 cm
Longueur de l'emballage 1	60,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,680 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	38
Hauteur de l'emballage 2	51,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	101,840 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------