



Principales

| | |
|--|------------------------------|
| Gamme de produit | Harmony 9001K |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir lumineux |
| Nom de l'appareil | 9001K |
| Type d'unité de commande | Rappel à ressort |
| Profil de l'unité de commande | Rouge affleurant, non marqué |
| Info supplémentaire de l'unité de commande | Metal guard |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| Matériau de la collerette | Métal |
| Diamètre de fixation | 30 mm |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Octogonal |
| Source lumineuse | incandescent |
| Source lumineuse | Ampoule à incandescence |
| Culot de lampe | BA 9s |
| Alimentation du bloc lumineux | Direct |
| [Us] tension d'alimentation | De 24 à 28 V CA/CC |
| Description des contacts | 1 F/O |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ² se conformer à CEI 60947-1 |
| Couple de serrage | 0,8 N.m se conformer à CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | À encoche transversale |
| Endurance mécanique | 5000000 cycle |
| Position de montage | Toutes positions |
| [Ui] tension d'isolement | 250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 2,5 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Matière des contacts | Contacts alliage d'argent |
| Fonctionnement des contacts | Standard |
| Ouverture positive | Sans |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 12 KA à 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA à 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA à 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA |
| Pouvoir assigné de coupure | 1,2 KA à 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA à 480 V AC-15, 720 VA 3 KA à 240 V AC-15, 720 VA 6 KA à 120 V AC-15, 720 VA 0,1 KA à 600 V DC-13 0,27 KA à 250 V DC-13 0,55 kA à 125 V DC-13 |
| Largeur hors tout CAO | 54 mm |
| Hauteur hors tout CAO | 42 mm |
| Profondeur hors tout CAO | 106 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (13-14-11-12)OF |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Poids du produit | 0,175 kg |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Couleur de la capsule | Rouge |
| Tension de service (Us) | 24...28 V |
| Alimentation du bloc lumineux | Pleine tension |
| Profil de l'unité de commande | Affleurant |
| Type de commande | Rappel à ressort |
| Dimension | 30 mm |

Environnement

| | |
|--|--|
| Normes | UL 508 EN/CEI 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 JIS C 852 EN/CEI 60947-5-4 EN/CEI 60947-5-1 |
| Certifications du produit | NEMA UL 508 |
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Tenue aux vibrations | 7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Catégorie de surtension | Classe II se conformer à CEI 61140 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,999 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,001 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 195,045 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|