



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement	Bloc lumineux
Nom de l'appareil	9001K
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Directement par transformateur intégré 6 V

Complémentaires

Poids du produit	0,144 kg
Source lumineuse	Ampoule à incandescence
[Us] tension d'alimentation	230 V CA
Tension de service (Us)	220...240 V
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur incorporé
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz
Dimension	30 mm

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	UL 508 JIS C 852 EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-5-4 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-1
Certifications du produit	NEMA UL 508
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm
Poids de l'emballage 1	149,686 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------