## 9001KS46FB

Harmony 9001K - bouton tournant - Ø30 - 3 pos. maintenues - à crosse - noir





## **Principales**

•	
Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-tournant
Nom de l'appareil	9001K
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Noir manette longue

## Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal	
Diamètre de fixation	30 mm	
Poids du produit	0,172 kg	
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal	
Positions de l'unité de commande	3 positions	
Description des contacts	Sans contact de contact	
Endurance mécanique	500000 cycle	
Conformité	9001KA1 côté 1 ou 2	
Présentation du produit	Élément de base	
Couleur de la capsule	Noir	
Profil de l'unité de commande	Manette longue	
Type de commande	Position maintenue	
Dimension	30 mm	
Profil de came	6	

## Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-4070 °C
Température ambiante de fonctionnement	-2570 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normes	JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/CEI 60947-5-4 UL 508 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit	NEMA UL 508

Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,334 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	7,62 cm
Poids de l'emballage 1	127,006 g
Durabilité de l'offre Statut environnemental de l'offre Régulation REACh	Produit Green Premium  Déclaration REACh
	Deciaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Directive RoHS UE Sans mercure	
Sans mercure	RoHS UE
	Oui
Sans mercure Régulation RoHS Chine	Oui  Déclaration RoHS Pour La Chine

18 mois

Garantie contractuelle

Garantie