



Principales

| | |
|--|-----------------------------|
| Gamme de produit | Harmony 9001SK |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir |
| Nom de l'appareil | 9001SK |
| Type d'unité de commande | Rappel à ressort |
| Profil de l'unité de commande | Noir affleurant, non marqué |
| Info supplémentaire de l'unité de commande | Plastic guard |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Matériau de la collerette | Plastique |
| Diamètre de fixation | 30 mm |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Octogonal |
| Description des contacts | 1 F/O |
| Fonctionnement des contacts | Standard |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ² se conformer à EN/CEI 60947-1 |
| Couple de serrage | 0,8 N.m se conformer à EN/CEI 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | À encoche transversale |
| Endurance mécanique | 5000000 cycle |
| Position de montage | Toutes positions |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 |
| [Ui] tension d'isolement | 250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 2,5 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 |
| Matière des contacts | Contacts alliage d'argent |
| Ouverture positive | Sans |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible se conformer à EN/CEI 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 12 KA à 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA à 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA à 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA à 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 KA à 600 V DC-13 0,27 KA à 250 V DC-13 0,55 kA à 125 V DC-13 |
| Pouvoir assigné de coupure | 3 KA à 240 V AC-15, 720 VA 6 KA à 120 V AC-15, 720 VA 6 KA à 125 V DC-13, 720 VA 1,2 KA à 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA à 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA à 600 V DC-13 0,27 kA à 250 V DC-13 |
| Poids du produit | 0,086 kg |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Couleur de la capsule | Noir |
| Profil de l'unité de commande | Affleurant |
| Type de commande | Rappel à ressort |
| Dimension | 30 mm |

Environnement

| | |
|---|--|
| Normes | EN/CEI 60947-5-4 UL 508 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1 JIS C 852 |
| Certifications du produit | NEMA UL 508 |
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Tenue aux vibrations | 7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à CEI 61140 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,7 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 75,0 g |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 11 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|