



### Principales

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée   | Accessoires de raccordement     |
| Type d'accessoires / pièces séparées         | Câble connexion pour dérivation |
| Désignation d'accessoire / de pièce détachée | Câble de dérivation Modbus Plus |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Réseau Modbus Plus              |

### Complémentaires

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Accessoires associés    | STBNMP2212<br>990NAD23010<br>990NAD23020<br>990NAD23000<br>990NAD23021<br>140CPU43412U<br>140CPU31110<br>490NRP25300<br>NWBP85002  |
| Compatibilité de gamme  | Plateforme d'automatisme Modicon Momentum<br>Plateforme d'automatisme Modicon Quantum<br>Solutions d'E/S distribuées Advantys STB<br>Plateforme d'automatisme Modicon Premium<br>Lexium 15 |
| Longueur de câble       | 2,4 m  |
| Raccordement électrique | 1 connecteur mâle SUB-D 9 coudé côté module de communication<br>Extrémité libre côté dérivation du site local  |
| Poids du produit        | 0,169 kg   |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 22,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 167,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 48       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 8,495 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|