



### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme de produit                         | Acti 9  |
| Type de produit ou équipement            | Contact ouvert/fermé  |
| Nom de l'appareil                        | iOF   |
| Composition de contacts de signalisation | 1&nbsp;F/O  |
| Courant nominal                          | 2...100 MA at 24...240 V, CA 50/60 Hz<br>2...100 MA at 24 V, CC<br>2...100 MA at 48 V, CC<br>2...100 MA at 60 V, CC<br>2...100 MA at 130 V, CC<br>2...100 mA at 220 V, CC |
| Pas de 9 mm                              | 1   |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Mode opératoire                                      | Connexion en série up to 100 devices   |
| [Ui] tension d'isolement                             | 500 V  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs           | 4 kV   |
| Mode d'installation                                  | Encliquetable  |
| Emplacement de montage                               | Côté gauche du disjoncteur   |
| Support de montage                                   | Rail DIN   |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut : oui   |
| Hauteur  | 86 mm  |
| Largeur  | 9 mm   |
| Profondeur   | 73 mm  |
| Poids du produit                                     | 32 g   |
| Couleur  | Blanc  |
| Mode de raccordement                                 | Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - souple<br>Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils                        | 10 mm  |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m bas  |

### Environnement

|  |   |
|--|---|
| Normes                                 | EN/CEI 60947-5-1<br>EN/CEI 60947-5-4<br>GB/T 14048.5<br>GB/T 14048.17 |
| Certifications du produit              | CE<br>UKCA  |
| Labels qualité                         | EAC<br>CCC  |
| Degré de protection IP                 | IP20  |
| Degré de pollution                     | 3   |
| Tropicalisation                        | 2   |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C  |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C   |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C   |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,100 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,300 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 40,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 570,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 6,401 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|