



Principales

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gamme de produit | IID ISW 40...125 ISW-NA IC60 |
| Type de produit ou équipement | Poignée rotative |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Accessoires de contrôle |
| Couleur de poignée | Noire |
| Style de montage de la commande rotative | Prolongé |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mode d'installation | Extraire Fixe |
| Cadenassage de la commande rotative | Verrouillable sur position 0 3 cadenas maximum Cadenas sur position OFF |
| Emplacement de montage de poignée tournante | Façade Latéral |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP55 |
|--------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 47,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 670,0 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 8,872 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 48 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 45,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 47,488 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|