



Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Délesteur de charge
Nom de l'appareil	DSE1
Nombre de canaux	1
Type de contrôle et surveillance	Cascade
Description des pôles	1P

Complémentaires

Réglage	3,5 à 32 A +/- 1 %
Puissance consommée en VA maximale	3,5 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	32 A pour circuit prioritaire Relais par contacteur > 16 A pour circuit non prioritaire < 16 A pour circuit non prioritaire
Signalisation locale	Indication de délestage de charge :1 LED (rouge) Indication de délestage de charge :buzzer
Type d'afficheur	Écran LCD
Valeur maximale mesurée	9,999 kW
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Mode de raccordement	Borne à vis 6 mm ²
Degré de protection IP	IP40 IP20
Hauteur	87 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,13 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	4,200 cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 cm
Poids de l'emballage 1	171,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,320 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------