



Principales

| | |
|--|---|
| Utilisation du relais | Relais temporisé |
| Type de temporisation | Retards de déchargement sur la fermeture du contact |
| Gamme | Acti9 |
| Nom du produit | IRT |
| Nom de l'appareil | iRTB |
| Composition de contacts de signalisation | 1 &F/O |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|--|
| [Ie] courant assigné d'emploi | 8 A à 250 V CA 8 A à 250 V CC 0,01 A à 5 V CC |
| Durée de l'impulsion | > 100 ms |
| Signalisation locale | DEL, flash pour temporisation |
| Type de réglage | Bouton rotatif: configuration du retard |
| Plage de temporisation | 0,1...360000 s |
| Erreur de précision | +/- 10 % |
| Précision de répétition | +/- 0,5% |
| [Uc] tension circuit de commande | 24...240 V CA 50/60 Hz 24 V CC |
| [Us] tension d'alimentation | 24...240 V CA à 50/60 Hz 24 V CC |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 93 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Poids du produit | 0,065 kg |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 5000000 cycle |
| Durée de vie électrique | AC-1 : 100000 cycle |
| Comportement au manque de tension | 100 ms |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage pour 2 câble(s) 1,5 mm ² souple avec embout Borne du type à cage pour 2 câble(s) 1,5 mm ² souple sans embout Borne du type à cage pour 2 câble(s) 2,5 mm ² rigide avec embout Borne du type à cage pour 2 câble(s) 2,5 mm ² rigide sans embout |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Immunité aux micro-coupures | 20 ms |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,200 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 80,000 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,603 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|