



### Principales

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Gamme de produit               | Acti9                          |
| Nom du produit                 | Acti 9 iSSW                    |
| Type de produit ou équipement  | Commutateur linéaire           |
| Nom de l'appareil              | iSSW                           |
| Application                    | Commande de circuit électrique |
| Description des contacts       | 2 "O/F"                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50/60 Hz              |
| Normes                         | CEI 60947-5-1<br>CEI 60669-1   |

### Complémentaires

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| [Ie] courant assigné d'emploi | 20 A   |
| Type de commande              | Par maneton 3 positions  |
| Marquage                      | 1 - 0 - 2  |
| Mode d'installation           | Encliquetable  |
| Support de montage            | Rail DIN   |
| Pas de 9 mm                   | 4  |
| Hauteur                       | 82 mm  |
| Largeur                       | 36 mm  |
| Profondeur                    | 75 mm  |
| Couleur                       | Blanc  |
| Durée de vie électrique       | AC-22 : 30000 cycle cos Phi = 0.8  |
| Mode de raccordement          | Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple<br>Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigide sans extrémité de câble |
| Longueur de dénudage des fils | 9 mm   |
| Couple de serrage             | 1 N.m  |

### Environnement

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Degré de protection IP                 | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Tropicalisation                        | 2                             |
| Degré de pollution                     | 3                             |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C                  |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...50 °C                   |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                   |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 89,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 23,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 583,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 54        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 5,673 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|