



Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité minimum de commande	Lot de 4

Complémentaires

Temps de réponse	<= 10 ms de l'état 0 à l'état 1 <= 10 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	10 mm
Accessoires associés	ABE7P16T215 ABE7P16T214 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Tension d'entrée logique	24 V CC
Tension de sortie logique	24...240 V CA
Courant de sortie TOR	2000 mA
Etat actuel 0 garanti	0,4 mA CC
Etat actuel 1 garanti	6,5 mA CC
Tension état 0 garanti	2,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids du produit	0,016 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,2 cm
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Poids de l'emballage 1	15,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	5,0 cm
Largeur de l'emballage 2	5,2 cm
Longueur de l'emballage 2	6,5 cm
Poids de l'emballage 2	64,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	1,21 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schéma de câblage interne



Courbes de réduction des caractéristiques en fonction de la température

