

Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Jarretière fibre optique monomode
Couleur	Gaine: jaune Corps LC duplex: bleu Clip LC duplex: bleu Manchon LC duplex: blanc
Conditionnement du câble	Rouleau de 3 m
Type de garniture	Emballage plastique souple transparent

Complémentaires

Atténuation maximale	0,45 DB / 1 km à 1310 nm 0,3 dB / 1 km à 1550 nm
Rayon de courbure	32 mm dynamique 16 mm statique
Perte d'insertion maximum	0,2 dB LC
Perte de rendement minimum	50 dB LC
Performance optique	OS2 9/125 µm
Diamètre fibre optique	600 µm
Raccordement 1	LC
Raccordement 2	LC
Type d'écran	Zip 2 1,6 mm
Conditions d'utilisation	Raccordement
Mode d'échange	Duplex
Mode de transmission	Monomode
Nombre de fibres optiques	2
Largeur	3,4 mm
Hauteur	1,6 mm
Matière	Céramique: ferrule LC Thermoplastique: corps LC duplex TPE (élastomère thermoplastique): manchon
Longueur de câble	3 m
Région cible	Europe Asie Pacifique





Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Normes	Retardement de la flamme: CEI 60332-1 CEI 60754-1 CEI 60754-2 CEI 61034 Fibre optique: ITU G.652.D Connecteur LC: TIA/EIA-604-10 A Connecteur LC: CEI 61754-20 Ed.2 Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type B1.3 Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Retardement de combustion: CEI 60332-3C Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3 Retardement de la flamme: UL 94 V0

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	16,0 cm
Poids de l'emballage 1	39,77 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	180
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	39,7 cm
Longueur de l'emballage 2	59,8 cm
Poids de l'emballage 2	10,538 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	2160
Hauteur de l'emballage 3	102,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	144,46 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------