



Principales

| | |
|--|--|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage |
| Quantité du lot | Lot de 100 |
| Composant du démarreur étoile-triangle | Écrous mobiles 1/4 tour +boulons Vis avec rondelle imperdable |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|--|
| Variante de construction | Pour assemblage |
| Fixation du mécanisme | Vis |
| Montage de la tête | M6 x 18 |
| Filetage ISO | M6 |
| Puissance moteur kW | 15 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW 4 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW 11 KW 110 KW 132 KW 100 KW 147 KW 22 KW 220 KW 25 KW 59 KW 75 KW 90 KW 18,5 KW 37 KW 160 KW 185 KW 30 KW 375 KW 63 kW |
| Type de démarreur moteur | Démarreur étoile-triangle |
| Support de montage | Profilé combiné Profilé Omega AM1-DE Profilé Omega AM1-DP Profilé asymétrique Profilé cranté AM1-EC |
| Nombre d'appareils | 12 2 8 15 |
| Accessoires associés | Pour montants AM3-EC |
| Montage du produit | Rail Platine de montage |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|--|------------------------|
| Poids du produit | 0,006 Kg 0,005 kg |
| Forme de la tête de vis | Perforation hexagonale |
| Verrouillage mécanique étoile-triangle | Sans |
| Longueur du filetage | 18 mm |
| Equipement inclus | Rondelle |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 1,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 6,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 2,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 11,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 14,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 619,000 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1600 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 10,095 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|