



Principales

Type de produit ou équipement	Couvercle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Compatibilité de gamme	Spacial (S3D) Spacial (CRN) Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Support de montage	Conduit de câble largeur= 75 mm
Quantité du lot	Lot de 8

Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7030)
Longueur	2000 mm
Largeur	75 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Poids du produit	0,38 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Tenue à la flamme	V-0 se conformer à UL 94
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
Normes	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	200,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	3,7 cm
Poids de l'emballage 1	423,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	3,5 cm
Largeur de l'emballage 2	8,0 cm
Longueur de l'emballage 2	200,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,39 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	880
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
Largeur de l'emballage 3	280,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	385,0 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------