

Présentation

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Tension d'entrée principale | 230 V CA monophasé |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur de transfert automatique |
| Tension de sortie principale | 230 V CA monophasé |
| Input Connection Type | IEC 60309 16 A 2P + T |
| Nombre d'unité de rack | 1U |
| Longueur de câble | 2,44 m |
| Nombre de câbles | 2 |
| Équipement inclus | Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série |

Physique

| | |
|------------------------|---------------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 4,4 cm |
| Largeur | 43,2 cm |
| Profondeur | 23,6 cm |
| Poids du produit | 4,21 kg |
| Emplacement de montage | Façade |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Rack montée |
| Position de montage | Horizontal |

Entrée

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Courant nominal (In) | 16 A |
| Tension admissible | 207...253 V |
| Courant de ligne max | 16 A |
| Limites du courant d'entrée | 16 A |
| Load Capacity | 3840 VA |

Sortie

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nombre de prises d'alimentation | 1 CEI 60309 16 A 2P + T |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Type de protection | Sans disjoncteur |
| Longueur du cordon | 0,91 m |

Conformité

| | |
|---------------------------|---|
| Certifications du produit | CE Directive CEM 2004/108/CE LVD directive 2006/95/EC |
| Normes | EN/CEI 60950-1 UL 60950-1 |

Environnement

| | |
|--|--------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...45 °C |
| Humidité relative | 5...95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
| Température ambiante de stockage | -25...65 °C |
| Humidité relative de stockage | 5...95 % |
| Altitude de stockage | 0...15240 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 34,9 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 5,95 kg |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 135 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 250,52 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans plomb | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Take-back | Take-back program available |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|