



### Présentation

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (12)C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Principales

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale  | 200 V<br>208 V<br>230 V                             |
| Type du PDU                  | De base                                             |
| Tension de sortie principale | 208 V<br>230 V                                      |
| Input Connection Type        | IEC 60320 C20                                       |
| Nombre d'unité de rack       | 1U                                                  |
| Longueur de câble            | 2,50 m                                              |
| Nombre de câbles             | 1                                                   |
| Équipement inclus            | Guide d'installation<br>Supports de montage en rack |

### Physique

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Couleur                | Noir              |
| Hauteur                | 4,4 cm            |
| Largeur                | 44,7 cm           |
| Profondeur             | 5,7 cm            |
| Poids du produit       | 2,05 kg           |
| Emplacement de montage | Façade<br>Arrière |
| Montage préconisé      | No preference     |
| Mode d'installation    | Rack montée       |
| Position de montage    | Horizontal        |

### Entrée

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Limites du courant d'entrée | 16 A     |
| Load Capacity               | 3680 VA  |
| Fréquence du réseau         | 50/60 Hz |

### Sortie

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Nombre de prises d'alimentation | 12 CEI 60320 C13 |
|---------------------------------|------------------|

## Conformité

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | Répertoire cUL<br>CE<br>Queensland, Australie<br>Listé UL<br>VDE |
| Normes                    | UL 60950                                                         |

## Environnement

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...45 °C         |
| Humidité relative                      | 0...95 %          |
| Altitude de fonctionnement             | 0...10000 ft      |
| Température ambiante de stockage       | -25...65 °C       |
| Humidité relative de stockage          | 0...95 %          |
| Altitude de stockage                   | 0,00...15240,00 m |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 46,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,9 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 3,632 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre        | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                         |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                        | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                           |
| Sans plomb                               | Oui                                                                                                                                                                                        |
| DEEE                                     | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie                                                                                                                                                                 |
| Take-back                                | Take-back program available                                                                                                                                                                |

## Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|