



Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Equipement inclus Manuel utilisateur
Câble USB

Physique

Hauteur 3,8 cm
Largeur 12,1 cm
Profondeur 11,4 cm
Poids du produit 0,08 kg
Montage préconisé No preference
Mode d'installation Non montable en rack

Conformité

Normes EN 55022 class A
EN 55024
ICES-003
Certifications du produit AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A
FCC partie 15 classe A
GOST
VCCI classe A

Environnement

Température ambiante de fonctionnement 0...45 °C
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Humidité relative 0...95 %
Température ambiante de stockage -5...45 °C
Altitude de stockage 0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage 0...95 %

Communication et gestion

Authentification Radius

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	15,9 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,34 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------