

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Equipement inclus	Capteur de température Manuel utilisateur Câble USB
-------------------	---

Physique

Hauteur	3,8 cm
Largeur	12,1 cm
Profondeur	11,4 cm
Poids du produit	0,09 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Normes	EN 55022 class A EN 55024 ICES-003
Certifications du produit	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A FCC partie 15 classe A GOST VCCI classe A

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-5...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

Authentification	Radius
------------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,200 cm
Largeur de l'emballage 1	16,400 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage 1	405,000 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------