



Principales

Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular
Type de produit ou équipement	Module de résistance de freinage
Puissance moteur kW	500 kW

Complémentaires

Largeur	750 mm
Hauteur	700 mm
Longueur	1360 mm
Poids du produit	95 kg
Degré de protection IP	IP00 (pour intégration armoire IP21 ou IP54) se conformer à CEI 61800-5-1 IP00 (pour intégration armoire IP21 ou IP54) se conformer à CEI 60529

Environnement

Degré de protection	UL type 1 conforming to UL 61800-5-1 (intégration de l'armoire) UL type 12 conforming to UL 61800-5-1 (intégration de l'armoire)
---------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	69,0 cm
Largeur de l'emballage 1	75,0 cm
Longueur de l'emballage 1	136,0 cm
Poids de l'emballage 1	121,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
