



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Rack enclosure
Nombre d'unité de rack	48U
Équipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(S) Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées Panneaux latéraux

Physique

Hauteur	225,8 cm
Largeur	75 cm
Profondeur	120 cm
Poids du produit	185,45 kg
Couleur	Noir
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	104,8 cm
Profondeur de montage minimale	26,19 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 16 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	1020,58 Kg dynamique 1700,97 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	240 cm
Largeur de l'emballage 1	85,1 cm
Longueur de l'emballage 1	133,4 cm
Poids de l'emballage 1	201,82 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------