



Présentation

Présentation	Le Netshelter CX Mini est spécifiquement conçu pour héberger l'installation informatique d'un petit bureau, constituée d'un ou deux serveurs, de matériel réseau et de quelques périphériques. Il associe un fort pouvoir de réduction sonore à une capacité thermique modérée au sein d'une solution complète, le tout dans des conditions de fiabilité exceptionnelles avec le confort du plug-and-play. Conçu pour accepter les serveurs au format tour, le CX Mini peut également être converti pour accepter les serveurs racks à l'aide du kit de conversion de montage 12 U (AR4000MV12U). Le rack EIA résultant fait 600 mm de profondeur.
Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais

Principales

Type de produit ou équipement	Rack enclosure
Tension d'entrée principale	100 V 120 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P IEC 60320 C14
Longueur de câble	0,61 m
Nombre de câbles	8
Équipement fournis	Ouvertures à brosse Porte Touche(S) Porte verrouillable Roulettes de type bureau Barrette d'alimentation avec (3) prises IEC Ventilateurs Panneau arrière verrouillable amovible Isolation phonique Fiche de déballage

Physique

Hauteur	72 cm
Largeur	69 cm
Profondeur	93 cm
Poids du produit	75 kg
Couleur	Blanc
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	70 cm

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Conformité

Certifications du produit	Conformité TAA
---------------------------	----------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	75 cm
Largeur de l'emballage 1	98 cm
Longueur de l'emballage 1	74 cm
Poids de l'emballage 1	80 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans (défaut de fabrication)
----------	-------------------------------