



Principales

Gamme de produit	Modicon M580
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Accessoires associés	M580 PAC
Interface physique	3 Ethernet port 10/100BASE-TX
Support de transmission	Câble Ethernet
Vitesse de transmission	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Service communication	Client de messagerie MMS pour CEI 61850 Serveur de messagerie MMS pour CEI 61850 OIE pour CEI 61850 Messagerie Modbus TCP Support RSTP Routage IP
Consommation électrique	1250 mA à 3,3 V CC interne
Format du module	Standard
Poids du produit	0,24 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,600 cm
Largeur de l'emballage 1	11,100 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage 1	254,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,143 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------