



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme de produit | Modicon X80 |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Cordon amovible pré-équipé |
| Désignation d'accessoire / de pièce détachée | Cordon amovible pré-équipé à 1xtrm à câble sail |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Pour module E/S à connecteur 40 points |
| Nombre de câbles | 2 |
| Raccordement électrique | 1 connecteur 40 voies 2 extrémités avec câbles volants à code de couleurs se conformer à DIN 47100 |
| Longueur de câble | 3 m |

Complémentaires

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Nombre total de brins | 40 |
| Section du fil | 0,324 mm ² |
| Jauge AWG | AWG 22 |
| Poids du produit | 0,9 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 27,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 27,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 885,000 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 5,543 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 288 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 110,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 284,830 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|