



Principales

Gamme	ComPacT nouvelle génération
Nom du produit	ComPacT NSXm nouvelle génération
Nom de l'appareil	NSXm 50NA
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Distribution
Description des pôles	3P
[I _{th}] courant thermique conventionnel	50 A à 40 °C
[I _e] courant assigné d'emploi	AC-23 : 50 A CA 50/60 Hz AC-22 : 50 A CA 50/60 Hz
[U _e] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau	CA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
Catégorie d'emploi	AC-22A AC-23A
Codification du pouvoir de coupure	NA
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Mode d'installation	Fixe
[I _{cw}] rated short-time withstand current	900 A pendant 1 s 900 A pendant 3 s 200 A pendant 20 s
[I _{cm}] rated short-circuit making capacity	1,28 KA sectionneur seulement 150 kA avec coupe-circuit de protection en amont
Type de commande	Par maneton
[U _i] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm Plaque arrière
"Pas" de raccordement	27 mm
Mode de raccordement	1 cosse à sertir taille de fil 2,5...120 mm ² , rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre 1 cosse à sertir taille de fil 2,5...95 mm ² , souple aluminium / cuivre barres
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	AC-22A : 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz I _e /2 AC-23A : 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz I _e /2 AC-22A : 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz I _e AC-23A : 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz I _e AC-22A : 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz I _e /2 AC-23A : 6000 cycle 690 V CA 50/60 Hz I _e /2 AC-22A : 5000 cycle 690 V CA 50/60 Hz I _e AC-23A : 3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz I _e
Width (W)	81 mm
Height (H)	137 mm

Depth (D)	80 mm
Poids du produit	1,06 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-3
Certifications du produit	CE EAC CCC

Environnement

Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	21,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,068 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,032 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	216
Hauteur de l'emballage 3	150,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	304,890 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------