



### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme  | ComPacT nouvelle génération   |
| Nom du produit                                   | ComPacT NSXm nouvelle génération  |
| Gamme de produit                                 | ComPacT NSXm nouvelle génération  |
| Nom de l'appareil                                | NSXm 63E  |
| Type de produit ou équipement                    | Disjoncteur   |
| Application                                      | Distribution  |
| Description des pôles                            | 4P  |
| Pôles protégés                                   | 4d  |
| Position du pôle neutre                          | Gauche  |
| [In] courant assigné d'emploi                    | 63 A à 40 °C  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                   | 690 V CA 50/60 Hz   |
| Type de réseau                                   | CA  |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz  |
| Aptitude au sectionnement                        | Oui se conformer à CEI 60947-2  |
| Catégorie d'emploi                               | Catégorie A   |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 25 KA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>16 KA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>10 KA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>8 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Niveau de performance                            | E 16 kA 415 V CA  |
| Nom du déclencheur                               | TM-D  |
| Type de déclencheur                              | Thermique-magnétique  |
| Fonctions de protection du déclencheur           | LI  |
| Type de commande                                 | Par maneton   |
| Mode d'installation du disjoncteur               | Fixe  |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| [Ui] tension assignée d'isolement                            | 800 V CA 50/60 Hz   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs                   | 8 kV  |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 25 KA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>16 KA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>10 KA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>8 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Endurance mécanique  | 20000 cycle   |
| Durée de vie électrique                                      | 20000 Cycle à 440 V In/2<br>10000 Cycle à 440 V In<br>10000 Cycle à 690 V In/2<br>5000 cycle à 690 V In   |
| Puissance dissipée par pôle                                  | 5,58 W  |
| Support de montage   | Plaque arrière  |
| Position de montage  | Horizontal et vertical<br>Flat on the back  |

|  |   |
|--|---|
| Raccordement amont   | Façade  |
| Raccordement aval  | Façade  |
| Bornes de raccordement   | Cosse/barre omnibus à compression   |
| "Pas" de raccordement  | 35 Mm avec épanouisseurs<br>27 mm sans épanouisseurs  |
| Pas de 9 mm  | 12 module   |
| Calibre du déclencheur   | 63 A à 40 °C  |
| Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)          | Réglable  |
| Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermique) | 0,7 à 1 x In  |
| Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr                     | Fixe  |
| Paramètres de protection neutre  | 1 x Ir (4d)   |
| Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)       | Fixe  |
| Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circuit) | 800 A   |
| Protection différentielle  | Sans  |
| Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques                           | 1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF<br>1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD<br>1 slot(s) pour libération de tension MN or MX |
| Signalisation locale   | Pour présence de contacts auxiliaires repère (vert)   |
| Largeur (L)  | 108 mm  |
| Hauteur (H)  | 137 mm  |
| Profondeur (P)   | 80 mm   |
| Poids du produit   | 1,42 kg   |
| Couleur  | Gris (RAL 7016)   |

## Environnement

|  |  |
|--|--|
| Normes                                 | EN/CEI 60947   |
| Degré de pollution                     | 3 se conformer à CEI 60664-1   |
| Degré de protection IP                 | IP40 se conformer à CEI 60529  |
| Tenue aux chocs IK                     | IK07 se conformer à CEI 62262  |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C  |
| Température ambiante de stockage       | -50...85 °C  |
| Humidité relative                      | 0...95 %   |
| Altitude de fonctionnement             | 2000 m sans réduction de courant<br>5000 m avec réduction de courant |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,200 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,700 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 21,300 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 1,387 kg  |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 8,690 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|