



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Acti9 |
| Nom du produit | Acti 9 ITA |
| Nom de l'appareil | ITA |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur horaire programmable annuel |
| Application | Bâtiment |
| Type de batterie | Lithium |
| Nombre de canaux | 4 |
| Langue utilisateur | Hongrois Norvégien Espagnol Français Néerlandais Italien Allemand Anglais Danois Portugais Suédois Roumain Tchèque Polonais Finlandais |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| Courant commuté maximum | 10 A - 250 V CA pf = 1 6 A - 250 V CA pf = 0,6 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA à 50/60 Hz |
| Nombre d'entrées | 2 entrée(s) ordre impulsionnel et ordre maintenu |
| Précision | +/- 0,5 sec./jr 20 °C |
| Durée de cycle | 24 heures + 7 jours + année |
| Nombre maximum de connexions | 300 |
| Durée minimale de l'intervalle | 1 s |
| Fonction disponible | Programmation du cycle Programmation manuelle ou informatique Programmation d'impulsions Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle Synchronisation heure par antenne possible Changement d'heure automatique hiver/été |
| Type d'afficheur | LCD rétro-éclairé |
| Durée de vie de la batterie | 10 année(s) |
| Temps de sauvegarde | Sauvegarde de la programmation et de l'heure 10 ans |
| Type de réglage | Code PIN Fonction absence vacances |
| Mode de raccordement | Bornes à vis |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Largeur | 71,5 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 63 mm |
| Fonction | Programmation impulsionnelle |
| Absence pour vacances | Oui |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Changement d'heure | Automatique |
| Mis à jour par | GPS DCF77 |
| Code de compatibilité | ITA |
| Segment de marché | Petit commerce |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -30...55 °C |
| Degré de protection (IP) | IP20 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 365,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,025 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|