



## Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produit              | Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD   |
| Gamme                         | ARGUS   |
| Type de produit ou équipement | Détecteur de présence   |
| Type de charge                | Éclairage à LED: : 100 W<br>Lampes à incandescence: : 2000 W - 230 V<br>Lampe halogène: : 1000 W - 230 V<br>Tube fluorescent: 900 VA<br>Lampe fluorescente compacte: : 100 W<br>Moteur: : 100 W<br>Relais: : 5 A - 250 V<br>Lampe halogène avec transformateur électronique standard: 1000 VA<br>Lampe halogène avec transformateur ferromagnétique standard: 1000 VA |
| Nuance de la couleur          | Blanc   |

## Complémentaires

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fréquence du réseau              | 50/60 Hz                            |
| Fonction d'entrée                | interrupteur                        |
| Tension de sortie                | 220...250 V                         |
| Courant de sortie                | 10 A                                |
| Nombre de canaux                 | 2                                   |
| Type de commande                 | Détecteur de mouvement              |
| Fonctions disponibles            | Commutation, basculement, variateur |
| Réglage de l'intensité lumineuse | 10...2000 lx                        |
| Angle de détection               | 360 °                               |
| Plage de détection               | Rayon: 7000 mm                      |
| Type de technologie              | Haute fréquence                     |
| Hauteur de montage               | 2,5 m                               |

## Environnement

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Degré de protection (IP) | IP40<br>IP52 |
|--------------------------|--------------|

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,2 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,2 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 498 g    |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 3,492 kg |
| Type d'emballage 3             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Hauteur de l'emballage 3  | 104 cm |
| Largeur de l'emballage 3  | 80 cm  |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 97 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                        |  |
|------------------------|--|
| Régulation REACH       | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE      | Non conforme   |
| Régulation RoHS Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité  | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|