



Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Gamme de produit | Acti9 |
| Nom du produit | Acti 9 SCU |
| Type de produit ou équipement | Variateur distant |
| Nom de l'appareil | SCU |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Application | Bâtiment |
| Type de charge | 50 x lampe fluocompacte, électronique: <= 1500 W 12 x tube fluorescent double, électronique: 58 W 20 x tube fluorescent double, électronique: 36 W 25 x tube fluorescent, électronique: 58 W 40 x tube fluorescent double, électronique: 18 W 40 x tube fluorescent, électronique: 36 W 50 x tube fluorescent, électronique: 18 W |
| Type de commande | Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir |
| Puissance consommée en VA | 0,8 VA |
| Pertes en charge | 3 W |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA +/- 10 % à 50 Hz |
| Courant de sortie | 0,2 à 100 mA |
| Type de protection | Protection électronique contre les surtensions Protection électronique contre la surtempérature Fusible thermique à déclenchement simple Protection électronique contre la surcharge |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Auxiliaires connectés | 25 & Nbsp; Boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse, distance : < 50 m 5 boutons-poussoirs auxiliaires maximum avec voyant lumineux, distance : < 50 m |
| Mode de raccordement | Bornes à vis, 2 câble(s) 4 mm ² haut |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Poids du produit | 130 g |

Environnement

| | |
|--|---|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Normes | EN 60669-2-1 |
| Règlement Européen | 89/336/CEE - compatibilité électromagnétique 73/23/CEE - directive basse tension |
| Température ambiante de fonctionnement | 0...70 °C |
| Température ambiante de stockage | 0...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 186,0 g |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,71 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|