



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | TeSys |
| Nom du produit | TeSys DF |
| Type de produit ou équipement | Porte-fusibles |
| Nom de l'appareil | DF14 |
| Conformité | DF2EA cartouche fusible DF2EN cartouche fusible |
| Description des pôles | 1P |
| Taille du fusible | 14 x 51 mm |
| Type de fusible | , gG , aM |
| Type de commande | Par maneton |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 690 V CC |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 50 A |
| Niveau d'isolement à fréquence industrielle 50Hz 1mn | 690 VCA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 15 kA avec branchements tubulaires se conformer à CEI 60269-1 |
| Résistance de court-circuit | 120 KA 400 V se conformer à CEI 60947-3 120 KA 500 V se conformer à CEI 60947-3 80 kA 690 V se conformer à CEI 60947-3 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|--|
| Normes | EN/CEI 60947-3 EN/CEI 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 |
| Certifications du produit | CEI Reconnu UL CSA EAC |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Position de montage | Vertical (tolérance: +/- 23°) |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5...10 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...25 mm ² souple avec ou sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5...10 mm ² souple avec ou sans |
| Couple de serrage | 3,5 N.m |
| Hauteur | 110,8 mm |
| Largeur | 26,5 mm |
| Profondeur | 76,5 mm |
| Poids du produit | 0,140 kg |
| Quantité du lot | Lot de 6 |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Température ambiante pour le stockage | -40...80 °C |
| Température de fonctionnement | -20...60 °C avec déclassement au dessus de 20°C |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Traitement de protection | TH |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Code de compatibilité | DF14 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,100 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,650 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,700 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 116,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 16,400 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 11,300 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 7,900 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 756,000 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 9,538 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|