



### Présentation

|              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Kit parallèle comprenant une carte et un câble (5 m) pour les systèmes parallèles Easy UPS 3S. Il est possible de mettre en parallèle un maximum de quatre onduleurs pour accroître les capacités ou la redondance. |
| Lead time    | Livraison habituellement sous 6 semaines                                                                                                                                                                            |

### Principales

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur de câble | 500 cm |
|-------------------|--------|

### Physique

|                  |         |
|------------------|---------|
| Largeur          | 22,9 cm |
| Poids du produit | 0,45 kg |

### Environnement

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                      | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement             | 0...3281 ft                |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 17,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 22 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 1,022 kg |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 12 mois |
|----------|---------|

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.