



Présentation

Présentation	Sonde qui surveille la température dans les systèmes de batteries externes, permettant une maintenance proactive des batteries. Comprend une sonde de température et un câble (5,8 m).
Lead time	Livraison habituellement sous 6 semaines

Physique

Hauteur	12,7 cm
Largeur	12,7 cm
Profondeur	12,7 cm
Poids du produit	2,27 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,8 cm
Largeur de l'emballage 1	17,8 cm
Longueur de l'emballage 1	17,8 cm
Poids de l'emballage 1	3,18 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	12 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.