



Présentation

Présentation	Kit de démarrage à froid qui permet à l'onduleur Easy UPS 3S de démarrer sur batterie. Ce kit comprend une carte, un bouton et des câbles de démarrage à froid.
Lead time	Livraison habituellement sous 6 semaines

Physique

Hauteur	2,4 cm
Largeur	2,1 cm
Profondeur	6,3 cm
Poids du produit	0,1 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3333 ft
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,3 cm
Longueur de l'emballage 1	2,1 cm
Poids de l'emballage 1	0,1 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------