



Principales

Gamme de produit	Wiser
Type de produit ou équipement	Module de communication CPL
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	110...230 V CA (+/- 20 %)
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée en W	4 W
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Interface de communication	Ethernet 10/100BASE-T Cat.6 U/FTP <100 m
Protocole de communication	TCP/IP
Type de connexion intégrée	Port Ethernet pour client DHCP
Signalisation locale	DEL pour statuts produits vert DEL pour état Ethernet (LAN ST) vert
Catégorie de surtension	III
Hauteur	90 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	100 g
Compatibilité de gamme	Wiser (MIP) module de communication IP Acti 9 (Acti 9 Smartlink) Smartlink EL B

Environnement

Degré de protection IP	IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 IP20 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	2
Humidité relative	93 % à 40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Normes	EN 50561-1 EN 50412-2-1
Compatibilité électromagnétique	Immunité électromagnétique: se conformer à EN 50561-1 Émission électromagnétique: se conformer à EN 50412-2-1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,8 cm
Largeur de l'emballage 1	5,1 cm
Longueur de l'emballage 1	11,0 cm
Poids de l'emballage 1	159,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,263 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------