



## Principales

Gamme de produit	TeSys
Nom de l'appareil	GS1AM
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application du contact	Indicateur de position 0-I
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys GS) GS1 F sectionneur inter-fusible TeSys (TeSys GS) GS1G sectionneur inter-fusible TeSys (TeSys GS) GS1 J sectionneur inter-fusible TeSys (TeSys GS) GS1 K sectionneur inter-fusible TeSys (TeSys GS) GS1 L sectionneur inter-fusible TeSys (TeSys GS) GS1 N sectionneur inter-fusible TeSys (TeSys GS) GS1Q sectionneur inter-fusible
Description des contacts	2 "O/F"
Fonctionnement des contacts	Coupure précoce
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	16 A à <40 °C)
[I <sub>e</sub> ] courant assigné d'emploi	5 A à 127 V AC-15 4 A à 230 V AC-15 3 A à 400/415 V AC-15 2 A à 440 V AC-15 12 A à 24 V DC-13 2 A à 48 V DC-13 0,6 A à 110 V DC-13 0,4 A à 220 V DC-13

## Complémentaires

Endurance mécanique	1 Mcycles
Durée de vie électrique	30000 cycle AC-15
Courant nominal interrupteur	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Calibre des fusibles	NFC DIN BS
Type de levier de manœuvre	Côté droit direct
Emplacement de montage	Surface avant
Poids du produit	0,035 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	35,0 g
Type d'emballage 2	S01

Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,036 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------