



Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gamme de produit | TeSys |
| Nom de l'appareil | GS2AD |
| Type de produit ou équipement | Support de contact auxiliaire |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre des fusibles | NFC DIN UL |
| Accessoires associés | GS |
| Courant nominal interrupteur | 160 A 50 A 125 A 200 A 100 A 60 A 400 A 63 A 315 A 250 A |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 20,0 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
