



### Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys GV4) TeSys (TeSys BV4)
Type de déclencheur voltométrique	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
[Uc] tension circuit de commande	380...415 V CA 50 Hz

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	415 V se conformer à CEI 60947-1
Réglage du seuil en tension	< 0,35 Un ouverture à sécurité intégrée 0,35...0,7 Un ouverture possible 0,85 à 1,1 Un fermeture activée
Mode d'installation	Montage interne
Puissance d'appel maximale en VA	7 VA
Consommation maxi au maintien en VA	7 VA
Endurance mécanique	20000 cycle
Temps de fonctionnement	< 50 ms
Mode de raccordement	Bornes à ressort 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple sans embout
Longueur de dénudage des fils	8 mm

### Environnement

Quantité du lot	Lot de 1
-----------------	----------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,100 cm
Longueur de l'emballage 1	8,400 cm
Poids de l'emballage 1	61,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,100 cm
Largeur de l'emballage 2	13,200 cm
Longueur de l'emballage 2	18,400 cm
Poids de l'emballage 2	659,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,150 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------