



### Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Nom de l'appareil	GVAM
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Accessoires associés	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys (GV3) GV3P disjoncteur TeSys (GV3) GV3L disjoncteur
Emplacement de montage	Côté gauche
Manœuvre des contacts auxiliaires	Signal de court-circuit 1&nbsp;F/O
Composition des pôles	1&nbsp;F/O

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-1 300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d'emploi	24...240 V CA 24 à 60 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	2,5 A pour signal défaut
Endurance mécanique	100000 cycle
Courant commuté minimum	5 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Type de protection	GB2CB...Disjoncteur Fusible&nbsp;gG 10 A
Puissance assignée d'emploi en VA	36 VA à 24 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle à 1,5 A 48 VA à 48 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle à 1 A 72 VA à 110...127 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle à 0,5 A 72 VA à 230...240 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle à 0,3 A
Puissance assignée d'emploi en W	120 W à 240 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 140 W à 110 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 140 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 180 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 240 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique : 1000 cycle 24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique : 1000 cycle 9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique : 1000 cycle
Couple de serrage	1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	89 mm
Largeur	9,3 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	0,055 kg
Couleur	Gris foncé

### Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
Certifications du produit	UKCA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	7,0 cm
Poids de l'emballage 1	42,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,5 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	10,0 cm
Poids de l'emballage 2	477,0 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	3,17 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------