



### Principales

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gamme                         | TeSys<br>TeSys Deca              |
| Nom de l'appareil             | GVAU                             |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur à minimum de tension |

### Complémentaires

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                  | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uc] tension circuit de commande        | 415...440 V CA 50 Hz<br>480 V CA 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plage de tension du circuit de commande | 0,85 à 1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ui] tension assignée d'isolement       | 690 V CA se conformer à CEI 60947-1<br>600 V CA se conformer à UL 60947-4-1<br>600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réglage du seuil en tension             | 0,7 à 0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puissance d'appel en VA                 | 12 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puissance d'appel en W                  | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Consommation moyenne au maintien en VA  | 3,5 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consommation moyenne au maintien en W   | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temps de fonctionnement                 | 10...15 ms se conformer à CEI 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facteur de marche                       | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mode de raccordement                    | Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble |
| Couple de serrage                       | < 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durée de vie mécanique                  | 10000 Cycle avec GV3P et GV3L<br>30000 cycle avec GV2ME etGV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quantité du lot                         | Lot de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur                                 | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                                 | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                              | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids du produit                        | 0,105 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                                 | Gris foncé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 115 g    |
| Type d'emballage 2             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 4,39 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 576      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 60 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 80 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 85,24 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|