



Présentation

Présentation	Armoire de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
-----------------------------	----------------

Physique

Hauteur	80 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	28 cm
Poids du produit	48 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...3000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-25...55 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	80 cm
Largeur de l'emballage 1	28 cm
Longueur de l'emballage 1	60 cm
Poids de l'emballage 1	48 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
