



Présentation

Présentation	Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Physique

Hauteur	60 cm
Largeur	55 cm
Profondeur	22 cm
Poids du produit	25 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	46,000 cm
Largeur de l'emballage 1	73,000 cm
Longueur de l'emballage 1	80,000 cm
Poids de l'emballage 1	43,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------