



Principales

Gamme de produit	Harmony iPC
Type de produit ou équipement	Module d'alimentation électrique externe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation

Complémentaires

Accessoires / Pièces détachées	HMIBM modular box PC HMIDAD Harmony iPC
Tension d'entrée	110...240 V CA à 47...63 Hz
Tension de sortie	24 V CC
Courant nominal (In)	6,25 A
Compatibilité de gamme	Harmony iPC
Largeur	189 mm
Hauteur	89,5 mm
Profondeur	45,5 mm

Environnement

Température de fonctionnement	0...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Certifications du produit	CE UL 60950 CULus CSA 60950

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,0 cm
Largeur de l'emballage 1	23,0 cm
Longueur de l'emballage 1	37,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,589 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,67 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------