



Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	IM20-1700
Type de produit ou équipement	Platine d'adaptation de tension
Application	Réseau moyen
Compatibilité de gamme	Vigilohm (Vigilohm IM) IM20 dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm (Vigilohm IM) IM20L dispositif de contrôle d'isolement

Complémentaires

Tension du réseau	600...1700 V - CA (neutre distribué) 440...1000 V - CA (neutre non distribué) 345...1000 V - CC
Impédance moyenne	400 kOhm
A distance max	IM20: 3 m
Poids du produit	0,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	150 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,018 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------