



### Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	IM400-1700C
Type de produit ou équipement	Platine d'adaptation de tension
Application	Photovoltaïque Réseaux étendus
Compatibilité de gamme	Vigilohm (Vigilohm IM) IM400C dispositif de contrôle d'isolement

### Complémentaires

Tension du réseau	830...1700 V - CA (neutre distribué) 480...1000 V - CA (neutre non distribué) 480...1000 V - CC
Impédance moyenne	400 kOhm
A distance max	IM400C: 3 m
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Finition de la surface	Revêtu
Poids du produit	0,2 kg
Largeur	71 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67,5 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	153 g

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---